

# SÄKERHETS DATABLAD

## AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn Natural Wood Oil  
Produktnummer 158

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Underhåll av trätor

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Leather Master Scandinavia  
Klangfärgsgatan 16  
426 52 Västra Frölunda  
Tel: 031-69 51 50  
Fax: 031-29 70 35  
Hemsida: [www.leathermaster.se](http://www.leathermaster.se)  
Kontaktperson Åke Beckman  
[ake.beckman@leathermaster.se](mailto:ake.beckman@leathermaster.se)

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

Omarbetat ..... 2018-07-16  
Ersätter ..... 2018-03-19

## AVSNITT 2. Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt EG-förordningen (Nr 1272/2008)

--

### 2.2. Märkningsuppgifter Märkning enligt EG-förordningen (Nr 1272/2008) Faropiktogram :

Signalord : --  
Farliga beståndsdelar : --  
Faroangivelser : --  
Skyddsangivelser : Förebyggande:  
--  
Gensvar:  
--  
Lagring/avfall:  
--

### 2.3. Andra faror

# Säkerhetsdatablad

## Natural Wood Oil

Omarbetat 2018-07-16

Inga kända.

### AVSNITT 3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämnen klassificerade som brand-, hälso- eller miljöfarliga i enlighet med gällande föreskrifter från Kemikalieinspektionen, om klassificering och märkning av kemiska produkter, samt ämnen med hygieniska gränsvärden enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

#### 3.2. Blandningar

Ämnen	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnr.	Halt%	Klassificering		Anm.
			FÖRORDNING (EG) Nr 1272/2008		
Paraffinolja	8042-47-5 232-455-8 --	50-100	--	--	

För den utförliga texten för H-fraserna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

Förklaring till Anm.:

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

### AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information .....	Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära.
Inandning .....	Sörj för frisk luft värme och vila. Vid oregelbunden andning eller medvetslöshet ge andningshjälp. Ge ingen vätska eller något att förtära via munnen. Vid medvetslöshet, placera personen i liggande framstupa sidoläge. Kontakta läkare eller till sjukhus.
Hudkontakt.....	Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel. Alla delar av kroppen skall rengöras efter kontakt.
Stänk i ögonen.....	Skölj med mycket vatten i minst 5 minuter, håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring .....	FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svält en petroleumbaserad produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Omedelbart till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Vila.

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga specifika symptom finns.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen särskild behandling krävs.

### AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

Använd; Alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Pulver, Spridd vattenstråle eller dimma. Använd inte direktriktad vattenstråle/högtryck

# Säkerhetsdatablad

## Natural Wood Oil

Omarbetat 2018-07-16

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Vid höga temperaturer bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), rök, Nitrosera gaser (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Lämplig andningsapparat kan behövas. Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag..

---

## AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerade områden. Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord, vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Ej tillämplig.

---

## AVSNITT 7. Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften och undvik ångkoncentrationer högre än hygieniska gränsvärdena. Undvik spill, hud- och ögonkontakt.

Produkten får inte användas i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor. Använd explosionsskyddad el-utrustning. Produkten kan laddas upp elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Förvara väl tillslutet och åtskilt från hetta och öppen eld. Använd inte verktyg som kan ge upphov till gnistbildning.

Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdimma vid applicering.

Vid hantering är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan man kommer till ett område där måltider intas.

Personlig skyddsutrustning se punkt 8.

Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.

Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Observera instruktionerna på etiketten. Lagras mellan 5 och 20° C på en torr och väl ventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus.

Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ej tillämplig.

---

## AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

# Säkerhetsdatablad

## Natural Wood Oil

Omarbetat 2018-07-16

### 8.1. Kontrollparametrar

För följande ämnen i produkten finns ett hygieniskt gränsvärde i enlighet med nu gällande Arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärdeslista, se under rubrik 3 ämnen som är markerade med 2 under Anm.

<u>Namn</u>	<u>Cas.nr.</u>	<u>Nivågräns- värde(NGV)</u>	<u>Takgräns- värde(TGV)</u>	<u>Korttids värde(KTV)</u>	<u>Anm.*</u>
--					

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Ventilation

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutslug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

#### Andningsskydd

Andningsskydd med gasfilter A (brun) skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid sprutning, använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma.

#### Skyddshandskar

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd handskar gjorda av t ex neopren (1-4 h) eller nitril (>4 h). Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

#### Ögonskydd

Vid risk för stänk tätslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

#### Hudskydd

Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer..

## AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Utseende</b>	Blå klar vätska.	
<b>Lukt</b>	Svagt.	
<b>Lukttröskel</b>	Ej bestämd	
<b>pH-värde</b>	Ej tillämplig.	
<b>Smältpunkt/frys punkt °C</b>	-12.	
<b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall. °C</b>	218	
<b>Avdunstningshastighet</b>	Ej bestämd.	
<b>Brandfarlighet (fast form, gas).</b>	Branfarlig klass 3.	
<b>Ångtryck</b>	Ej bestämd.	
<b>Ångdensitet</b>	Ej bestämd.	
<b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.</b>	Pow >3,5.	/gäller ämne ...
<b>Självantändningstemperatur °C</b>	325-355.	
<b>Sönderfallstemperatur</b>	Ej bestämd.	/gäller ämne ...
<b>Viskositet</b>	20,6-26 cP (40 °C).	
<b>Explosiva egenskaper</b>	Ej explosiv.	/gäller ämne ...

# Säkerhetsdatablad

## Natural Wood Oil

Omarbetat 2018-07-16

<b>Oxiderande egenskaper</b>	Ej oxiderande.		
<b>Löslighetsfaktor (g/100g H<sub>2</sub>O, 20°C)</b>	Ej blandbar.	/gäller ämne ...	
<b>Densitet/specifik vikt (g/ml)</b>	0,86	<b>Temperatur (°C):</b>	15
<b>Flampunkt (°C)</b>	>190	<b>Metod:</b>	Cleavland open cup
<b>Explosionsgräns, nedre (%)</b>	Ej bestämd.		
<b>Explosionsgräns, övre (%)</b>	Ej bestämd.		

### 9.2. Annan information

--

## AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ej reaktiv.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner vid hantering enligt Teknisk information .

### 10.4. Förhållanden som bör undvikas

Ej tillämplig.

### 10.5. Oförenliga material

Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid höga temperaturer bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), rök, Nitroäsa gaser (NO<sub>x</sub>).

## AVSNITT 11. Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

a) Akut toxicitet.	Uppgifter saknas på produkten.		
Paraffinolja	LD50 oralt rått	>5000 mg/kg	
b) Frätande/irriterande på huden.	Uppgifter saknas.		
c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.	Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.		
d) Luftvägs-/hudsensibilisering.	Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom huden.		
e) Mutagenitet i könsceller.	Uppgifter saknas.		
f) Cancerogenitet.	Uppgifter saknas.		
g) Reproduktionstoxicitet.	Uppgifter saknas.		
h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.	Uppgifter saknas.		
i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering.	Uppgifter saknas.		
j) Fara vid aspiration.	Vid sprutmålning se pnr 8.		

Hälsosfarlighet, allmänt

# Säkerhetsdatablad

## Natural Wood Oil

Omarbetat 2018-07-16

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande EG-föreskrifter.

### Inandning

Ringa hälsofara.

### Förtäring

Förtäring kan ge illamående och kräkningar. Kemisk lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.

### Hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### Ögonkontakt

Kan verka irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

### Hälsosfarlighetsinformation

Uppgifter saknas.

## AVSNITT 12. Ekologisk information

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan.

Produkten bedöms ej som miljöfarlig

### 12.1. Toxicitet Låg giftighet för vattenorganismer.

Product	Förväntat LC50-/EC50-värde	>100 mg/l
---------	----------------------------	-----------

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Paraffinolja	Förväntas vara biologiskt nedbrytbar.
--------------	---------------------------------------

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten	Fördelningskoefficient, oktanol/vatten: >3
-----------	--

### 12.4. Rörligheten i jord

Vid stora utsläpp till marken finns risk att produkten tränger ner genom marken och skadar grundvattnet. De tyngre kolvätena (med log Pow>3) kan absorberas till jord eller sediment..

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

### 12.6. Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13. Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkter är klassade som ej farligt avfall med EWC kod 20 01 30.

## AVSNITT 14. Transportinformation

### Allmänt

## Säkerhetsdatablad

### Natural Wood Oil

Omarbetat 2018-07-16

Transport i enlighet med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järnväg, IMDG för sjö och ICAO/IATA för flyg. För fullständig transportinformation, se godsdeklarationen.

Ej klassat som farligt gods.

#### Transportetikett

14.1. UN-nummer: --

14.2. Officiell transportbenämning: --

14.3. Faroklass för transport: --

14.4. Förpackningsgrupp: --

14.5. Miljöfaror: --

EmS Nr.:

Marine Pollutant: Nej

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder: --

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: --

---

## AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering och märkning av produkten enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) finns under punkt 2.

Klassificering och märkning av ämnena enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) finns under punkt 3.

Säkerhetsdatablad är utformat enligt Kommissionens förordning EU nr 1907/2006.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för blandningen.

---

## AVSNITT 16. Annan information

Den fullständiga texten till H-fraser som visas i avsnitt 3 gäller endast för ren substans. Klassificering för produkten finns i avsnitt 2:

--

---

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.